


DIAMANTOVÉ NÁSTROJE DISTAR


RUČNÍ NÁŘADÍ - řezné diamantové kotouče

UNIVERSAL



výška segmentu: 10 mm
použití: středně tvrdý beton, cihlový materiál
průměr: 115, 125, 150, 180, 230 mm / 22,23 mm

SINTER ECO




výška segmentu: 10 mm
použití: beton, zdivo, střešní taška, omítka
průměr: 115, 125, 150, 180, 230 mm / 22,23 mm

LASER BETON



výška segmentu: 10 mm
použití: arm. beton, žula, střešní taška, tvrdé zdivo
průměr: 115, 125, 150, 180, 230 mm / 22,23 mm

LASER BETON TURBO




výška segmentu: 10 mm
použití: silně armovaný beton, tvrdý beton
průměr: 125, 230 mm / 22,23 mm

LASER ABRASIV



výška segmentu: 10 mm
použití: čerstvý beton, asfalt, šamot, pískovec
průměr: 115, 125, 150, 180, 230 mm / 22,23 mm

TURBO ELITE - celoobvodový



výška segmentu: 8 mm
použití: žula, přírodní a umělý kámen, beton, terraco
průměr: 115, 125, 150, 180, 230 mm / 22,23 mm

RIM - hladký



výška segmentu: 7 mm
použití: keramika, obklady, přírodní kámen, měkká žula
průměr: 115, 125, 150, 180, 230 mm / 22,23 mm

RIM TURBO extra tenký - celoobvodový



výška segmentu: 7 mm
použití: keramika, obklady, přírodní kámen, měkká žula
průměr: 115, 125 mm / 22,23 mm

RUČNÍ NÁŘADÍ - brusné diamantové kotouče

EXTRA - dvouřadý



výška segmentu: 5 mm
použití: tvrdý beton, armov. beton, cihla
průměr: 100, 125, 150, 180, 230 mm / 22,23 mm

ECO - dvouřadý



výška segmentu: 5 mm
použití: beton, armov. beton, cihla
průměr: 100, 125, 150, 180, 230 mm / 22,23 mm

L-SEGMENT



výška segmentu: 5 mm
použití: beton, armov. beton, cihla
vysoká rychlost
průměr: 100, 125 mm / 22,23 mm

L-SEGMENT - upínání HILTI



výška segmentu: 5 mm
použití: beton, armov. beton, cihla
průměr: 150 mm / 19,05 mm

VRTACÍ KORUNKY DIAMANTOVÉ

KRABICOVÝ VRTÁK



výška segmentu: 9 mm
použití: beton, armov. beton, cihla
upínání: M16 / SDS+
průměr: 68, 82, 102 mm

UNAŠEČ



typ: SDS+, šestihran 12mm / M16
středící vrták
vyrážecí klínek

DIAMANTOVÉ DĚROVKY



použití: keramika, dlažba, obklady, přír. kámen
upínání: M16
průměr: 6, 8, 10, 12, 20, 27, 35, 40, 45, 50, 68 mm

DIAMANTOVÉ DĚROVKY



použití: keramika, dlažba, obklady, přír. kámen
upínání: šestihran
průměr: 6, 8, 10, 12 mm

DIAMANTOVÉ JÁDROVÉ VRTACÍ KORUNKY - laserové nebo letované stříbrem

LASEROVÉ VRTACÍ KORUNKY



upínání: 1/2" BSP vnější závit
letovaná laserem
průměr: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 47 mm

STŘÍBREM LETOVANÉ VRTACÍ KORUNKY



upínání: 5/4" UNC vnitřní závit
průměr: 36, 38, 40, 42, 47, 52, 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92, 102, 107, 112, 117, 122, 127, 132, 138, 142, 152, 162, 172, 182, 200, 202, 225, 232, 250, 260, 300, 325, 350 mm

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE DISTAR

STOLOVÉ PILY - řezné diamantové kotouče

UNIVERSAL



výška segmentu: 10 mm
použití: středně tvrdý beton, cihlový materiál

průměr: 300, 350 mm / 25,4 mm

LASER UNI




výška segmentu: 10 mm
použití: beton, měkká žula, stř. taška,
tvrdé zdivo
průměr: 200, 300, 350, 400, 450, 500 mm / 25,4 mm

POROTHERM



výška segmentu: 10 mm
použití: porotherm, beton, zdivo, zámková dlažba
průměr: 400, 450, 500, 600 / 25,4 mm
650, 700, 800, 900mm / 60 mm

TURBO ELITE



výška segmentu: 8 mm
použití: žula, přírodní a umělý kámen, beton,
terrace
průměr: 300, 350 mm / 25,4 mm

SINTER ECO



výška segmentu: 10 mm
použití: beton, zdivo, střešní taška

průměr: 300, 350, 400 mm / 25,4 mm

ŠAMOT TURBO



výška segmentu: 12 mm
použití: šamot, pískovec, abrazivní mat.

průměr: 300, 350, 400, 450, 500, 600 / 25,4mm
650, 700 mm / 60 mm

RIM - hladký



výška segmentu: 7 - 10 mm
použití: keramika, obklady, přírodní kámen
měkká žula
průměr: 200, 250, 300, 350 mm / 25,4 mm

ŽULA LASER



výška segmentu: 10 mm
použití: žulové obrubníky, žulová dlažba,
beton
průměr: 300, 350, 400, 450, 500 mm / 25,4 mm

ŘEZAČE SPÁR A MOTOROVÉ ROZBRUŠOVAČKY - řezné diamantové kotouče

ASFALT LASER



výška segmentu: 10 mm
použití: asfalt, čerstvý a zvětralý beton,
šamot, pískovec
průměr: 300, 350, 400, 450, 500 mm / 25,4 mm

ASFALT PROFÍ



výška segmentu: 12 mm
použití: asfalt, čerstvý a zvětralý bet., šamot, pískovec
průměr: 300, 350, 400, 450, 500, 600 mm / 25,4 mm
650, 700 mm / 60mm

BETON LASER



výška segmentu: 10 mm
použití: prostý beton, armovaný beton,
porobeton, cihla
průměr: 300, 350, 400, 450, 500 mm / 25,4 mm

BETON LASER TURBO



výška segmentu: 10 mm
použití: prostý beton, armovaný beton,
porobeton, cihla
průměr: 300, 350, 400, 450, 500 mm / 25,4 mm

BETON LASER ARIX



výška segmentu: 12 mm
použití: prostý beton, arm. beton, porobeton, cihla
průměr: 300, 350, 400, 450, 500, 600 mm / 25,4 mm
650, 700 mm / 60 mm

BETON PROFÍ



výška segmentu: 12 mm
použití: tvrdý beton, armovaný beton
průměr: 300, 350, 400, 450, 500, 600 mm / 25,4 mm
650, 700 mm / 60 mm

ČERSTVÝ BETON TURBO



výška segmentu: 12 mm
použití: čerstvý beton, drátkobeton
průměr: 300, 350, 400, 450, 500, 600 mm / 25,4 mm

ŽULA LASER



výška segmentu: 10 mm
použití: žulové obrubníky, žulová dlažba
beton
průměr: 300, 350, 400, 450, 500 mm / 25,4 mm

Váš obchodní partner:

www.distar.cz

DISTAR CZ a.s.
1. Máje 228
504 01 Nový Bydžov

tel./fax: +420 495 493 445
mobil: +420 724 761 876
e-mail: info@distar.cz

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE DISTAR

PODLAHOVÉ BRUSKY - brusné kotouče

BUR 100



výška segmentu: 10 mm
použití: tvrdý beton, anhydrid

průměr: 250, 300 mm



AUR 100



výška segmentu: 10 mm
použití: asfalt, čerstvý beton, abraz. materiály

průměr: 250, 300 mm



GUR 100



výška segmentu: 10 mm
použití: velmi tvrdý beton, drátkobeton, žula

průměr: 250, 300 mm



CARBO



výška prstence: 40 mm
použití: beton, terraco

průměr: 250, 300 mm



FRÉZOVACÍ ROZETY

PROFI



rozměr: 45/6/16 mm
počet hrotů: 5



PROFI



rozměr: 65/6/26 mm
80/6/30 mm
počet hrotů: 8



FRÉZY NA DIVOKÉ SPÁRY

ASFALT PROFÍ



šíře segmentu: 8 mm
použití: asfalt

průměr: 180 mm / 25,4 mm



ASFALT PROFÍ



šíře segmentu: 10 mm
použití: asfalt

průměr: 180, 300, 350, 400 mm / 25,4 mm



ASFALT TCT




šíře frézy: 10 mm
použití: asfalt

průměr: 180 mm / 36 mm



ŘEZNÝ DIAMANTOVÝ KOTOUČ NA LITINU

LITINA



výška segmentu: 8 mm
použití: litina, beton, železné profily
žula
průměr: 300, 350, 400 mm / 25,4 mm



ŘEZNÝ DIAMANTOVÝ KOTOUČ NA LAMINÁT

LAMINÁT PROFÍ



výška segmentu: 4 mm
použití: laminát, plasty, pryskyřice, mramor
průměr: 60 mm / 8mm
115, 125, 200 / 22,2mm
300, 350 mm / 25,4 mm



Váš obchodní partner:

www.distar.cz

DISTAR CZ a.s.
1. Máje 228
504 01 Nový Bydžov

tel./fax: +420 495 493 445
mobil: +420 724 761 876
e-mail: info@distar.cz